

# Ponceuse excentrique 125mm 300W

## BO5031K

Ponceuse excentrique à variateur 125mm 300W + coffret



### Caractéristiques techniques

Puissance nominale	300 W
Diamètre du papier abrasif	125 mm
Nombre d'orbites	4000 - 12000 opm
Nombre d'oscillations	8000 - 24000 min <sup>-1</sup>
Course de ponçage	2,8 mm
Diamètre du patin de ponçage	123 mm
Taux de vibration triaxial (a <sub>v</sub> )	4 m/s <sup>2</sup>
Marge d'incertitude vibration (K)	1,5 m/s <sup>2</sup>
Pression sonore (L <sub>pA</sub> )	80 dB(A)
Marge d'incertitude bruit	3 dB(A)
Poids sans câble (EPTA)	1,3 kg
Longueur cordon d'alimentation	2,0 m
Dimensions (Lo x La x H)	153 x 123 x 153 mm

### Avantages pour l'utilisateur

- Ponceuse excentrique compacte à façonnage ergonomique, facile à utiliser à une seule main.
- Moteur puissant 300W à variateur pour une capacité d'enlèvement importante et une vitesse adaptée à chaque matériau.
- Aussi bien le dessus que le corps de machine sont spécialement façonnés pour une prise en main confortable, et revêtus de caoutchouc antidérapant.
- Extraction des poussières intégrée assurant un ponçage propre et efficace.
- Patin freiné évitant les rayures causés par l'emballement du plateau de ponçage.
- Interrupteur étanche, roulements surdimensionnés et fixation améliorée de l'inducteur pour une durabilité excellente.

**EAN 0088381097703**

Lien à la page produit - [makita.be](https://www.makita.be)



# Accessoires

## Accessoires standard

135246-0

boîte à poussière avec sachet en



824562-2

coffret en PVC



## Accessoires optionnels

166078-4

sac à poussières en tissu



196152-4

disque de finition en feutre



794558-6

éponge à polir



794560-9

peau de mouton



417408-5

adaptateur pour aspiration de



## Accessoires généraux