

BO4565K

Ponceuse vibrante 112x190mm
200W



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Puissance nominale	200 Watt
Nombre d'oscillations	14000 min ⁻¹
Amplitude d'oscillation	1,5 mm
Dimensions du patin de ponçage	112 x 190 mm
Dimensions abrasifs à velcro	114 x 102 mm
Taux de vibration triaxial (a _h)	4 m/s ²
Marge d'incertitude vibration (K)	1,5 m/s ²
Emission sonore (L _{WA})	92 dB(A)
Pression sonore (L _{PA})	81 dB(A)
Marge d'incertitude bruit (K)	3 dB(A)
Dimensions (Lo x La x H)	219 x 112 x 139 mm
Poids sans câble (EPTA 01/2003)	1,2 kg

EAN: 0088381081764

CB-419 



AVANTAGES D'UTILISATION

- Ponceuse vibrante compacte à façonnage ergonomique, facile à utiliser à une seule main.
- Aussi bien le dessus que le corps de machine sont façonnés pour une prise en main confortable et revêtus de caoutchouc antidérapant.
- Moteur puissant 200W pour une capacité d'enlèvement importante.
- Extraction des poussières intégrée assurant un ponçage propre et efficace.
- Interrupteur étanche, cylindres d'oscillation en aluminium et fixation améliorée de l'inducteur pour une durabilité excellente.
- Double contrepoids diminuant fortement les vibrations et le niveau sonore.
- Semelle à revêtement auto-agrippant à pointe triangulaire acceptant des abrasifs des deux côtés, permettant une finition parfaite des endroits les plus inaccessibles.

ACCESSOIRES STANDARD

- boîte à poussière avec sachet en papier, sac à poussière en papier, coffret synthétique