

Ponceuse orbitale avec régulation de régime

OSE 80-2

Référence 429.821



Caractéristiques techniques

Puissance absorbée	200 Watt
Vitesse de rotation à vide	8000 - 13000 /min
Vitesse cycle à vide	16000 - 26000 /min
Course	2,0 mm
Plateau de ponçage	80 x 130 mm
Fixation des abrasifs	velcro
Raccord de l'aspiration de poussière	Ø 27 mm
Longueur de câble	4,0 m
Poids	1,2 kg

Ponceuse orbitale avec régulation de régime

- + Vitesse de ponçage en fonction du matériaux grâce à la vitesse réglable Pas de retouches coûteuses des surfaces abîmées
- + La coquille de poignée pratique de conception ergonomique avec insert Softgrip assure une prise sûre et un bon guidage
- + Petit appareil particulièrement léger commandé à une main avec la meilleure ergonomie et un équilibrage spécial pour un fonctionnement sans vibration. Il en résulte un travail sans fatigue ménageant les articulations
- + Cartouche filtre durable avec filtre PES interchangeable permet de nettoyer facilement le filtre et une durée de vie longue.
- + Cartouche filtre PES avec fonction cyclone pour travailler sans poussière et de façon économe
- + Possibilité de raccordement à une aspiration de poussière externe Ø 27 mm, flexible d'aspiration antistatique SH 27x4m AS (379.395)
- + Disque de ponçage haute performance et anti-déchirant
- + Convient parfaitement pour les travaux effectués au-dessus de la tête

Equipement de base

1 plateau de ponçage velcro, 80x130 8F	436.305
1 cartouche micro filtre PES	407.984