

## Meuleuse béton, Ø 180 mm

### LD 24-6 180, Kit TH-Jet

Référence 418.870



### Meuleuse béton, Ø 180 mm

- + Carter d'aspiration en métal caoutchouté résistant à l'usure : glisse sans à-coup sur la surface, protège contre la poussière et les pierres
- + Dispositif d'aspiration : protège contre la poussière abrasive, diminue l'usure des disques, prépare le béton aux nouveaux revêtements. Cette machine doit être impérativement connectée à un aspirateur industriel FLEX
- + Démarrage progressif : pour démarrer en toute sécurité sans surcharge du réseau
- + Protection contre la remise en marche après une panne de secteur
- + Carter d'aspiration à réglage en hauteur continu
- + Manchon d'aspiration diamètre extérieur 32 mm
- + Dispositif d'arrêt de broche
- + Apte au décapage de grandes surfaces
- + Guidage optimal par la poignée arrière
- + Avec poignée étrier, anti-vibration et ergonomique, pour une manipulation optimale de la machine
- + Flexible d'aspiration/adaptateur en option
- + Les hauteurs des disques diamants adaptés, sont comprises entre 22 mm et 28 mm
- + Tête de meulage convient pour le meulage de pièces en béton, le meulage de vieux bétons altérés par les intempéries, de crépi en ciment dur, pour l'élimination de jonctions de coffrage et de longerons en béton, de revêtements en résine époxy durcis et de la couche de frittage sur pièces en béton. Haute performance suite à la nouvelle construction des segments.

#### Caractéristiques techniques

Ø disque	180 mm
Vitesse de rotation à vide	6500 /min
Puissance absorbée	2400 Watt
Puissance utile	1450 Watt
Emmancement	M 14
Longueur de câble	4,0 m
Poids	6,6 kg

#### Équipement de base

1 disque diamanté Thermo-Jet	359.386
1 carter d'aspiration avec bague d'aspiration en caoutchouc	421.154
1 adaptateur d'aspiration	393.398
1 écrou de serrage M 14	100.080
1 bride de serrage SW 17	191.604
1 poignée étrier	1 pièce
3 attaches pour câble	302.538 (3x)
1 clé six pans SW 6	256.832
1 clé à ergots	392.537
1 coffret de transport	444.391