

## Ponceuse pour murs et plafonds Giraffe® avec système de têtes interchangeables

**GE 7 + MH-T + SH**

Référence 494.542



### Caractéristiques techniques

Puissance absorbée	710 Watt
Puissance utile	410 Watt
Vitesse de rotation à vide	1100-1650 /min
Vitesse cycle à vide	3800-5700 /min
Ø disque de ponçage	225 mm
Emmanchement	auto-agrippant
Angle d'inclinaison au niveau de la tête	100 °
Longueur de câble	5,0 m
Poids	4,2 kg

### Ponceuse pour murs et plafonds Giraffe® avec système de têtes interchangeables

- + Machine très maniable, légère et d'un confort d'utilisation optimal. Elle permet un travail ergonomique et peu fatigant
- + Equipé d'un système de tête interchangeable innovant. Les têtes de broyage peuvent être fixées et retirées en un seul clic
- + Tête de ponçage triangulaire avec course de 4 mm, convient parfaitement pour traiter les coins et les arêtes. Grâce au mouvement orbital, l'abrasif est guidé directement jusqu'au bord. La rotation s'effectue sans interruption du travail par le mouvement de la machine
- + Entraînement de force fiable et flexibilité élevée grâce à l'arbre d'entraînement flexible. La « technique FLEX » éprouvée depuis des décennies. Grâce à ce principe de construction, le poids de la tête de la Giraffe est réduit au strict minimum. Cela facilite le maniement.
- + Electronique : aucune perte en charge, démarrage progressif, protection contre les surcharges et présélection du régime de rotation
- + Guidage facile : la machine est naturellement équilibrée
- + L'aspiration efficace entre la couronne et le plateau de ponçage permet un travail sain, sans poussière
- + Possibilité de raccorder les aspirateurs de sécurité FLEX avec le système de clipsage FLEX sur le tube de guidage.
- + Interrupteur protégé contre la poussière
- + Très grande flexibilité grâce à une rallonge de 500 mm en option (accessoire) pour les locaux à plafonds hauts, montage sans outil
- + Parfaitement apte au ponçage de plaques de plâtre, panneaux en polystyrène de protection thermique, à la préparation de peintures et aux travaux de finition. Il est impératif de raccorder cette machine à un aspirateur industriel
- + Le traitement des surfaces très importantes et plafonds jusqu'à 3,40 m est possible grâce à la mise en œuvre en option de la GM 340
- + Avec le système de transport en textile innovant, la machine et les accessoires sont faciles à transporter. Il n'est pas nécessaire de monter la Giraffe® car elle est immédiatement prête à entrer en œuvre
- + Tête de ponçage reposant sur un cardan assure une flexibilité élevée et une adaptation optimale lors du ponçage de murs et de plafonds.

### Équipement de base

1 tête de ponçage triangulaire MH-T	457.191
1 bague de serrage rapide par clipsage SH-FC 32	406.023
Tuyau d'aspiration antistatique 32 mm Ø x 4 m, avec raccord encliquetable, y compris embout raccord pour aspirateur, avec réglage d'air	406.708
1 sac de transport	408.867