

2012NB

Raboteuse d'épaisseur 1650W



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Puissance nominale	1650 W
Régime à vide	8500 t.p.m.
Vitesse d'entraînement	8,5 m/min
Largeur de coupe maximale	304 mm
Hauteur de passage maximale	155 mm
Prise de passe maximale	3,0 mm
Pression sonore (L _{PA})	75 dB(A)
Marge d'incertitude bruit (K)	3 dB(A)
Dimensions (Lo x La x H)	483 x 771 x 401 mm
Poids sans câble (EPTA)	28,1 kg

EAN: 0088381032858

CB-153 



AVANTAGES D'UTILISATION

- Rabot d'épaisseur léger et compact, idéal pour le chantier, la camionnette d'agencement ou l'atelier artisanal.
- Qualité de finition excellente grâce à la vitesse de rotation élevée de l'arbre à fers.
- Système anti-talonnage Interna-lock: le déplacement sans jeu de la tête de rabotage évite les encoches typiques en entrée et en sortie de la pièce.
- Système d'échange de lames rapide et facile à l'utilisation.
- Entraînement puissant par rouleaux entraîneurs caoutchoutés ne laissant aucune empreinte sur la pièce.
- Le palpeur intégré indique la prise de passe réelle.
- Rallonges de table escamotables réglables en hauteur.

ACCESSOIRES STANDARD

- adaptateur pour aspiration poussières, clé à six pans 2,5x60mm, jeu de fers en acier rapide