

## Rainureuse

### MS 1706 FR Set

Référence 329.673



#### Caractéristiques techniques

|                            |           |
|----------------------------|-----------|
| Profondeur de la coupe     | 0-35 mm   |
| Largueur de la rainure     | 10-30 mm  |
| Ø disque                   | 140 mm    |
| Vitesse de rotation à vide | 7500 /min |
| Puissance absorbée         | 1400 Watt |
| Puissance utile            | 950 Watt  |
| Emmanchement               | M 14      |
| Longueur de câble          | 4,0 m     |
| Poids                      | 4,6 kg    |

#### Equipement de base

|  |              |
|--|--------------|
| 2 Disques Diamantjet VI-Speedcut- 140 mm Ø | 334.464 (2x) |
| 1 poignée latérale                         | 194.034      |
| 1 écrou de serrage rapide SDS-Clic M 14    | 253.049      |
| Rondelles d'écartement                     | 251.478 (1x) |
| Disques pour empiler                       | 318.914 (2x) |
| Brides de serrage                          | 191.612 (2x) |
| 1 burin                                    | 229.253      |
| 1 adaptateur pour aspiration de poussière  | 327.026      |
| Fixation de câble                          | 252.188 (3x) |
| 1 coffret de transport                     | 327.034      |
| 1 adaptateur d'aspiration                  | 408.360      |

#### Rainureuse

- + Electronique FR : aucune perte en charge, génératrice tachymétrique, démarrage progressif, protection contre les surcharges et disjoncteur thermique
- + Moteur pivotant breveté. (EP 1693169). Rainurage en poussée ou en traction possible.
- + Aspiration de poussière optimale et sécurité maximale grâce à un carter de protection fermé
- + Changement de disque sans clé et réglage de la largeur de rainure
- + Embout d'aspiration tournant
- + Réglage de la profondeur sans clé
- + Butée de pénétration
- + Livrée avec deux disques diamant Ø 140 mm pour profondeur 35 mm et largeur 30 mm
- + Burin pour casser la moulure restante sans marteau
- + Cette machine est également disponible en 110 V