

DJV182RTJ

Scie sauteuse à batterie LXT 18V



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Composition chimique batterie	Li-ion
Tension batterie nominale	18 V
Capacité de batterie	5,0 Ah
Temps de charge en moyenne	45 min
Nombre de batteries fournies	2
Cadence de coupe maximale	800 - 3500 min ⁻¹
Longueur de course	26 mm
Capacité de coupe maximale dans le bois	135 mm
Capacité maximale de coupe dans l'acier	10 mm
Mouvement pendulaire	✓
Vibration 3ax coupe de bois (a _h)	7 m/s ²
Vibration 3ax coupe d'acier (a _r)	3,5 m/s ²
Marge d'incertitude vibration (K)	1,5 m/s ²
Pression sonore (L _{pA})	77 dB(A)
Marge d'incertitude bruit (K)	3 dB(A)
Dimensions (Lo x La x H)	266x77x208 mm
Poids avec batterie fournie (EPTA 01/2003)	2,6 kg

LXT
LITHIUM-ION

18V

BL
MOTOR

MAK
PAC

EAN: 0088381814065



AVANTAGES D'UTILISATION

- Scie sauteuse sans fil compacte mais puissante pour tous les travaux d'ajustage dans le bois et les panneaux dérivés.
- Grâce à l'efficacité supérieure du moteur sans charbons à pilotage électronique, ce modèle 18V offre presque la même performance qu'un modèle avec fil.
- Machine dotée d'un mouvement pendulaire à trois positions permettant une coupe efficace de bois de forte section.
- Construction robuste à carter métallique assurant un excellent dégagement de la chaleur et une grande rigidité.
- Système de fixation rapide, facile et fiable, pour un changement de lame sans outils.
- Régulateur électronique assurant le démarrage progressif pour le démarrage précisément de la coupe dans des applications variées.
- Équipé avec soft no load : la vitesse du moteur augmente dès que la scie est en contact avec le matériau.
- Interrupteur à variateur de vitesse surdimensionné, facile à actionner à deux doigts, calable en position d'arrêt pour plus de sécurité et un interrupteur lock on pour une coupe en continue.
- Le contrepoids mobile assure un niveau de vibrations minimal.
- L'axe de coupe à profil carré permet un meilleur guidage dans les courbes.
- Semelle solide en fonte d'aluminium coulé sous pression avec plaque de base en tôle, inclinable jusqu'à 45° des deux côtés pour les coupes en biais.
- Variateur électronique pour une vitesse de coupe adaptée à chaque matériau, qu'il s'agisse de bois, de matières plastiques, d'acier ou de métaux non-ferreux.

ACCESSOIRES STANDARD

- coffret MAKPAC type II, batterie Li-ion BL1850 (2x), chargeur rapide DC18RC, adaptateur pour aspiration poussières, plaque pare-éclats, semelle synthétique, lame pour scie sauteuse B10, lame pour scie sauteuse B22, lame pour scie sauteuse BR13, clé allen 4x70mm