

# PROFESSIONAL AT WORK

## 4351FCTK Scie sauteuse 720W



### Caractéristiques techniques

Puissance nominale absorbée ( $P_1$ )	720 Watt
Puissance nominale débitée ( $P_2$ )	320 Watt
Puissance débitée maximale	700 Watt
Cadence de coupe maximale	800 - 2800 min <sup>-1</sup>
Longueur de course	26 mm
Capacité de coupe dans le bois	135 mm
Capacité de coupe dans l'acier	10 mm
Mouvement pendulaire	✓
Longueur cordon d'alimentation	2,5 m
Type de cordon	H05RN-F 2x1mm <sup>2</sup>
Vibration 3ax coupe de bois ( $a_h$ )	6,5 m/s <sup>2</sup>
Vibration 3ax coupe d'acier ( $a_h$ )	4,5 m/s <sup>2</sup>
Marge d'incertitude vibration (K)	1,5 m/s <sup>2</sup>
Emission sonore ( $L_{WA}$ )	96 dB(A)
Pression sonore ( $L_{pA}$ )	85 dB(A)
Marge d'incertitude bruit (K)	3 dB(A)
Dimensions (Lo x La x H)	271 x 73 x 187 mm
Poids sans câble (EPTA)	2,5 kg



### Avantages d'utilisation

- Scie sauteuse mince mais très puissante à poignée pommeau pour une maîtrise excellente de la trajectoire de coupe.
- Régulateur électronique assurant le maintien du régime sélectionné sous charge et permettant une vitesse de coupe impressionnante.
- Variateur électronique pour une vitesse de coupe adaptée à chaque matériau, qu'il s'agisse de bois, de matières plastiques, d'acier ou de métaux non-ferreux.
- Machine dotée d'un mouvement pendulaire à trois positions permettant une coupe efficace de bois de forte section.
- Le contrepois mobile assure un niveau de vibrations minimal.
- Construction robuste à carter métallique assurant un excellent dégagement de la chaleur et une grande rigidité.
- Système de fixation rapide, facile et fiable, pour un changement de lame sans outils.
- L'axe de coupe à profil carré permet un meilleur guidage dans les courbes.
- Semelle solide en fonte d'aluminium coulé sous pression avec plaque de base en tôle, inclinable jusqu'à 45° des deux côtés pour les coupes en biais.
- Fonction éclairage incorporée pour un travail plus aisé dans les endroits sombres
- Livrée en coffret synthétique.

### Accessoires standard

415524-7 plaque pare-éclats, 417852-6 semelle synthétique, 417853-4 adaptateur, 783202-0 clé à six pans, P-72344 coffret MBOX type I

