DSS501ZJ

Modèle de base scie circulaire à batteries LXT 18V

18V MAK PAC

EAN: 0088381672948

CB-430

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Composition chimique batterie	Li-ion
Tension batterie nominale	18 V
Régime à vide maximal	3600 t.p.m.
Profondeur de coupe maximale à 90°	51 mm
Inclinable à droite jusqu'à	52 °
Profondeur de coupe maximale à 45°	35 mm
Diamètre de la lame	136 mm
Diamètre de l'alésage	20 mm
Taux de vibration triaxial (a_h)	?2,5 m/s²
Marge d'incertidude vibration (K)	1,5 m/s²
Emission sonore (L_{WA})	103 dB(A)
Pression sonore (L_{pA})	92 dB(A)
Marge d'incertidude bruit (K)	3 dB(A)
Dimensions (Lo x La x H)	364 x 183 x 201 mm
Poids net	2.1 kg

AVANTAGES D'UTILISATION

- Puissance de sciage remarquable grâce à la vitesse élevée (3.600 tr/min) et cependant très légère.
- Grande polyvalence grâce à sa profondeur de sciage maximale de 51 mm et au biseau maximal de 50 degrés et 35 mm de profondeur.
- Sécurité accrue grâce au levier de sécurité (actionnable des deux côtés de la poignée, même avec des gants) qui empêche la mise en marche par appui accidentel sur la gâchette.
- Plus de sécurité grâce au frein électrique.
- Le double éclairage DEL illumine le bord de la scie et facilite l'alignement sur le trait de sciage.
- Une soufflante avant maintient toujours visible le trait de sciage.
- Travail en toute propreté grâce à l'éjection et la collecte de sciure à l'arrière.
- Livrée dans un coffret solide en ABS nervuré, au système de verrouillage permettant d'empiler et de solidariser plusieurs coffrets.
- Ce modèle de base est livré sans batteries et sans chargeur, mais est compatible avec presque toutes les autres batteries LXT 18V Li-ion. Ainsi vous avez la possibilité d'élargir votre collection de machines Makita et d'être conscient des coûts.

ACCESSOIRES STANDARD

- *Coffret MAKPAC type III, SPECIALIZED ACCU bois 136x20x1,5mm 16T, guide parallèle, raccord pour aspiration de poussières, clé allen 5x80mm*