

# LS0815FL

Scie à onglet radiale 216mm  
1400W



## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Puissance nominale	1400 W
Régime à vide	5000 t.p.m.
Profondeur de coupe maximale	65 mm
Inclinable à gauche jusqu'à	48 °
Inclinable à droite jusqu'à	5 °
Profondeur de coupe maximale à 45°	50 mm
Largeur de coupe maximale 90°	305 mm
Pivote à gauche jusqu'à	50 °
Pivote à droite jusqu'à	60 °
Largeur de coupe maximale 45°	215 mm
Diamètre de la lame	216 mm
Diamètre de l'alésage	30 mm
Longueur cordon d'alimentation	2.5 m
Taux de vibration triaxial (a <sub>h</sub> )	?2,5 m/s <sup>2</sup>
Marge d'incertitude vibration (K)	1,5 m/s <sup>2</sup>
Emission sonore (L <sub>WA</sub> )	110 dB(A)
Pression sonore (L <sub>PA</sub> )	87 dB(A)
Marge d'incertitude bruit (K)	3 dB(A)
Dimensions (Lo x La x H)	705 x 450 x 483 mm
Poids sans câble (EPTA)	14.2 kg

EAN: 0088381662352



JM23500117



## AVANTAGES D'UTILISATION

- La machine idéale pour la découpe de fermettes de toiture de section légère ainsi que pour la pose de parquets, terrasses en bois, faux plafonds etc.
- Inclinable 45° à gauche pour les coupes d'onglets composés; inclinaison de 5° à droite pour les ajustages au angles qui ne sont pas tout à fait d'équerre.
- Table pivotante jusqu'à 50° à gauche et 60° à droite, permettant la coupe d'angles aigus comme par exemple lors de la coupe de fermettes de toiture, avec arrêts mécaniques à 0°, 15°, 22,5°, 31,6° et 45°.
- Butée de profondeur pour la coupe de rainures, escamotable pour passer directement aux coupes à pleine profondeur.
- Moteur à balais assurant une réserve de couple suffisante lors des coupes exigeantes.
- Eclairage et ligne laser intégrés pour une excellente visibilité du trait de scie et une indication précise de la coupe
- Le guidage des deux coulisseaux par trois roulements à billes linéaires au total est unique dans cette classe de prix et assure un mouvement radial fluide et sans jeu.
- Interrupteur verrouillable par cadenas, permettant d'éviter l'utilisation par des personnes non-autorisées.
- Pieds en caoutchouc évitant le glissement de la machine sur les plans de travail lisses.

## ACCESSOIRES STANDARD

- lame de scie MAKBLADE, étau de serrage vertical, rallonge de table, sac à poussières, triangle de réglage, clé à douille