DHS630RTJ

Scie circulaire à batteries LXT 18V

18V MAK PAC

EAN: 0088381694360

CB-432

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Composition chimique batterie	Li-ion
Tension batterie nominale	18 V
Capacité de batterie	5,0 Ah
Temps de charge en moyenne	36 min
Nombre de batteries fournies	2
Régime à vide maximal	3100 t.p.m.
Profondeur de coupe maximale à 90°	66 mm
Inclinable à droite jusqu'à	45 °
Profondeur de coupe maximale à 45°	46 mm
Diamètre de la lame	165 mm
Diamètre de l'alésage	20 mm
Taux de vibration triaxial (a_h)	?2,5 m/s²
Marge d'incertidude vibration (K)	1,5 m/s²
Pression sonore (L_{pA})	75 dB(A)
Marge d'incertidude bruit (K)	3 dB(A)
Dimensions (Lo x La x H)	346 x 220 x 247 mm
Poids avec batterie fournie (EPTA 01/2003)	3,6 kg

AVANTAGES D'UTILISATION

- Scie circulaire à batteries compacte à capacité de coupe 66mm pour la découpe de toutes sortes de panneaux et de bois de construction jusqu'à 2 1/2 pouces.
- Les batteries avancées Li-ion LXT constituent le top absolu en rapport poids/puissance.
- Excellente vue sur l'avant de la lame aussi bien à gauche qu'à droite; le capot est ajouré des deux côtés, le double éclairage DEL illumine la lame et un jet d'air puissant élimine toute sciure du trait de coupe.
- Réglage de profondeur facile: la profondeur de coupe est indiquée sur le capot basculant en position fermée.
- Jet d'air soufflant la sciure pour une meilleure visibilité du trait de coupe.
- Gâchette à deux pas permettant d'allumer l'éclairage sans démarrer la scie, avec verrouillage de sécurité empêchant la mise en marche intempestive.
- Munie d'un frein électronique assurant l'arrêt complet de la lame en 0,5 secondes après qu'on lâche la gâchette.
- Deuxième génération de poignée ergonomique s'amincissant vers le bas et revêtue de caoutchouc, à profil nervuré breveté améliorant la force de prise en main et répartissant l'effort sur tous les doigts.
- Eclairage DEL intégré pour un travail plus confortable dans les endroits mal éclairé
- Livrée avec deux batteries Li-ion puissantes 5,0Ah, à protection électronique contre la surcharge, la surchauffe et les décharges profondes et aux contacts auto-nettoyants assurant un transfert optimal du courant.
- Livrée dans un coffret solide en ABS nervuré, au système de verrouillage permettant d'empiler et de solidariser plusieurs coffrets.

ACCESSOIRES STANDARD

- *coffret MAKPAC type IV, chargeur rapide DC18RC, protection pour batterie, guide parallèle, clé allen 5x80mm*