

EA3110T30B

Elagueuse thermique 1.0 kW



EAN: 0088381658799



NGK BPMR8Y 

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Moteur 2-temps	✓
Cylindrée	30,1 cc
Puissance débitée maximale	1,0 kW
Puissance débitée maximale	1,4 cv
Rapport poids / puissance	3.1 Kg/Kw
Régime à vide maximal	12000 t.p.m.
Vitesse de chaîne à vide	22,9 m/sec
Longueur de guide-chaîne recommandée	25 - 30 cm
Longueur nominale guide-chaîne	30 cm
Type de chaîne	492
Pas de chaîne	3/8 "
Épaisseur de chaîne (rainure)	0,050 "
Épaisseur de chaîne (rainure)	1,3 mm
Nombre de maillons entraîneurs	45
Réservoir de carburant	0,24 l
Réservoir d'huile à chaîne	0,18 l
Pompe d'amorçage	✓
Lanceur à ressort d'assistance	✓
Vibration 3ax poignée avant (a _h)	3,3 m/s ²
Vibration 3ax poignée arrière (a _h)	3,7 m/s ²
Niveau sonore garanti (L _d)	110 dB(A)
Emission sonore (L _{WA})	108 dB(A)
Pression sonore (L _{PA})	97 dB(A)
Dimensions (Lo x La x H)	262 x 237 x 214 mm
Poids net	3,2 kg

AVANTAGES D'UTILISATION

- Elagueuse thermique de puissance moyenne, spécialement conçue pour les travaux d'abattage ou d'élagage nécessitant de grimper.
- Etant donné que l'utilisation sûr de cette machine requiert une formation spécifique, elle est en principe réservée à l'arboriste grimpeur professionnel.
- Directement prête à l'emploi grâce à la pompe d'amorçage.
- Levier combiné pratique pour mi-accélération et choke.
- Démarrage sans aucun effort grâce au lanceur à ressort d'assistance.
- Amortissement des vibrations à ressorts en acier, insensibles aux changements de température et à l'essence.
- Munie d'une chaîne à profil bas anti-recul et maillons entraîneurs en pente, offrant un maximum de sécurité lors de l'emploi à une seule main.

ACCESSOIRES STANDARD

- *protège chaîne, lime à chaîne, clé combiné, guide-chaîne, chaîne*