

EK8100WS

Tronçonneuse 2-temps 80,7cc
405mm



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Moteur 2-temps	✓
Cylindrée	80,7 cc
Consommation spécifique	450 g/kwh
Puissance kW / cv	4,2 / 5,7
Régime à vide maximal	9350 t.p.m.
Vitesse maximale de la broche	3820 t.p.m.
Vitesse périphérique maximale	80 m/sec
Profondeur de coupe maximale	147 mm
Diamètre du disque	405 mm
Diamètre de l'alésage	20 mm
Réservoir de carburant	1,1 l
Soupape de décompression	✓
Vibration 3ax poignée avant (a _h)	7,8 m/s ²
Vibration 3ax poignée arrière (a _h)	6,1 m/s ²
Marge d'incertitude vibration (K)	2,0 m/s ²
Emission sonore (L _{WA})	109,6 dB(A)
Pression sonore (L _{PA})	100,3 dB(A)
Marge d'incertitude bruit (K)	2,5 dB(A)
Dimensions (Lo x La x H)	830 x 290 x 370 mm
Poids net	10,6 kg

SLR



EAN: 4002829828458

NGK BPMR7A

AVANTAGES D'UTILISATION

- Tronçonneuse thermique 400mm compacte et bien maniable grâce au poids modéré et à l'équilibre parfait.
- Consommation jusqu'à 15% plus basse que le modèle précédent et taux d'émission réduit en accordance avec 2002/88/EC, grâce à l'échappement à technologie SLR renvoyant les gaz imbrûlés dans le cylindre.
- Relation poids/puissance excellente grâce au façonnage perfectionné du cylindre à quatre transferts fermés.
- Le bras de coupe se monte en un tour de main en position latérale pour les coupes au ras de murs ou d'autres obstacles.
- Système d'arrosage intégré permettant une coupe rapide et sans poussière avec les disques diamantés; l'absence de poussière n'augmente pas seulement le confort de travail mais prolonge aussi la durée de vie de la machine.
- Filtration d'air à quatre étapes par séparation gravitative et filtres mousse, nylon et papier plissé à effet auto-nettoyant, assurant une grande résistance à la poussière.
- Carburateur à système de compensation révisé pour un couple constamment élevé dans une grande plage de régime, même avec un filtre presque colmaté.
- Système antivibratoire Makita-2-masses (M2M) sépare la masse vibrante (moteur et disque) de l'ensemble réservoir-poignée.
- Levier combiné pratique pour contact, mi-accélération et choke.
- Soupape de décompression réduisant considérablement l'effort de lancement.

ACCESSOIRES STANDARD

- set de filtres pour tronçonneuse à moteur., huile moteur 2-temps, clé torx, clé combiné, bague 20x25,4mm, set d'aspersion complet pour tronçonneuses à moteur