



Référence: 4000350075

Tuyau pour bâtiment/industrie D. intérieur 52 mm longueur 20 m orange fluo rouleau PROMAT

couleur de signalisation orange · bonne résistance à l'abrasion et longue durée de vie · faible perte de pression · léger et souple · petit Ø de rouleau · sans entretien · facile à réparer (matériel de réparation et appareil de vulcanisations sont disponibles sur demande) · avec système de raccord Storz

fabriqué en Allemagne

tissu : 100 % fil polyester orange signalisation, tissé en rond, extension en longueur maxi. 3 %, extension en largeur maxi. 3 %

revêtement intérieur : caoutchouc synthétique haute qualité, résistant au vieillissement et à l'ozone

extérieur : sans revêtement, orange signalisation

en plus : avec 2 manchons anti-fuite

plage de température : -30 °C à +80 °C

domaines d'utilisation : industrie, construction, horticulture, agriculture



Autres caractéristiques techniques:

· soumis à un audit: oui

Caractéristiques techniques

Âme intérieure: caoutchouc synthétique

Couleur: orange fluo

Épaisseur du mur: 1,4 mm

Longueur: 20 m

Marque: PROMAT

Ø extérieur: 54,8 mm

Ø intérieur: 52 mm

Plafond extérieur: fil de polyester

Plage de température: -30 à +80 °C

Pression de service: 13 bar

Pression d'éclatement: 40 bar

Température maximale: 80 °C

Température minimale: -30 °C

Version: Storz C PN6

Caractéristiques logistiques

Longueur: 460 mm

Largeur: 400 mm

Hauteur: 100 mm

Poids net: 6.540 g