

9403J

Ponceuse à bande 100 x 610 mm



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Puissance nominale absorbée (P_1)	1200 Watt
Vitesse maximale de la bande	500 m/min
Dimensions de la bande abrasive	100 x 610 mm
Taux de vibration triaxial (a_h)	22,5 m/s ²
Emission sonore (L_{WA})	97 dB(A)
Pression sonore (L_{pA})	86 dB(A)
Marge d'incertitude bruit (K)	3 dB(A)
Dimensions (Lo x La x H)	353 x 164 x 157 mm
Poids sans câble (EPTA 01/2003)	5,7 kg



EAN: 0088381640763

CB-303 

AVANTAGES D'UTILISATION

- Ponceuse à bande très puissante, idéale pour les travaux de ponçage intensifs sur les surfaces larges dans la menuiserie générale.
- Version modernisée du modèle légendaire 9402, à capacité d'enlèvement accrue malgré le poids et le taux sonore plus faibles.
- Façonnage à côté plat permettant le ponçage jusqu'au ras de murs ou d'autres obstacles.
- La plus rapide de sa catégorie: 500 m/min.
- Collection très efficace des poussières dans le sac à poussières grâce au canal d'extraction à ventilateur indépendant.
- Livrée dans un coffret solide en ABS nervuré, au système de verrouillage permettant d'empiler et de solidariser plusieurs coffrets.

ACCESSOIRES STANDARD

- Coffret MAKPAC type III, sac à poussière en tissu, sous-semelle en liège, Bande abrasive Red